

Notice de Remplacement d'une vitre pour un poêle à bois BRUNO Mini Arcade ou Pyro

Préambule :

- Procéder au changement de la vitre, poêle à bois éteint.
- Attention, l'ancienne vitre ainsi que la nouvelle vitre peuvent être tranchantes pour les doigts, il est recommandé de porter des gants.

Processus :

1. A l'aide d'une brosse métallique, frottez chacune des 4 vis afin d'éliminer au maximum la suie sur les vis.
2. Mettez du dégrissant (huile 3-en-1 ou wd40) sur les vis, puis laissez agir quelques minutes.
3. A l'aide d'une clé de 8, dévissez toutes les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bien repérer l'ordre des pièces, à savoir : boulon, rondelle, platine de fixation, puis joint. **Le joint est très important !**
4. Enlevez l'ancien joint de vitre, et le remplacer par un nouveau joint neuf, idéalement autocollant.
5. Posez la nouvelle vitre sur les deux pattes de support (situé au niveau des 2 vis du bas), puis remettre les boulons de fixation dans l'ordre à savoir, joint, plaque de fixation, rondelle, puis boulon. **Ne pas oublier le morceau de joint entre la platine de fixation et la vitre !**
6. Serrez les boulons **à la main**. Ne surtout pas utiliser la clé car en cas de serrage trop fort, la nouvelle vitre va automatiquement se fendre.

Nb : il est possible de remplacer les platines de fixation par des rondelles, si besoin.

